

Основные технические характеристики ковров Profi star print (Профи стар принт)

Характеристика	Значение
Бренд	Profi star (Профи стар)
Коллекция	Profi star print (Профи стар) принт
Страна производства полотна	Россия
Тип помещения	Без ограничений
Место укладки	Без ограничений (подходит для интенсивной нагрузки)
Обработка края	Резиновый кант, оверлок, без обработки
Тип ворса	Тафтинг 1/10" разрезной
Общая толщина	7-8 мм.
Толщина основы	1,5 мм.
Вес ковра с кантом	2850 г/м ²
Состав ворса	Полиамид (РА)
Высота ворса	6 мм.
Тип основы	Резина (синтетический каучук)
Возможность стыковки полотен	+
Устойчивость к выцветанию ISO 105-B02	>5
Износостойкость OEKO-tex 100	4-5
Антистатические свойства	+
Соответствие ТУ	ТУ 2533-001-02776644-2009
Код ТН ВЭД	5703209800
Цветность	Без ограничений
Цветовая палитра	Adobe RGB 1998
Технология печати	Chromojet
Плотность печати	72 dpi
Максимальный размер без стыковки	190*600 см.
Палитра стандартных цветов	+
Срок службы	Более 5 лет

Пожарно-технические характеристики:

Класс пожарной опасности (РФ)	КМ5
Распространение пламени (РП)	РП3
Воспламеняемость (В)	В2
Дымообразование (Д)	Д3
Токсичность (Т)	Т3

Пожарно-технические характеристики изделий

Готовые изделия Profi star (Профи стар) в виде ковров, обязательной пожарной и другой сертификации не подлежат, как отдельно лежащие на полу, не закрепленные к основанию.

Отказное письмо на изделия	+
Гарантия на изделие	6 мес.

Стандартные цвета:

